


Popis výrobku



Samolepicí topná rohož pro podlahové topení s nízkou konstrukční výškou pro instalaci přímo pod keramickou dlažbu či přírodní kámen.

T2QuickNet Plus 160 se dodává jako kompletní sada obsahující topnou rohož uchycenou na laminátové tkanině se studeným napojovacím kabelem a případně s termostatem.

T2QuickNet Plus 160 je ideálním systémem pro podlahové topení, když je požadován krátký čas ohřevu. Systém zvyšuje pohodlí v domácnosti, v kanceláři, ale i v prezentační místnosti či ve vstupní hale.

Výhody

Projektová fáze

- Ideální topný systém v období na začátku podzimu nebo na jaře a také perfektní doplňkový topný systém (například v koupelně jako přidavné topení k sušáku na ručníky)
- Vyšší tepelný výkon poskytuje větší tepelnou pohodu v oblastech se špatnou podpovrchovou izolací
- Extrémně nízká instalační výška cca 3 mm
- Ideální pro renovace
- Možno použít pro sprchové plochy
- Kompatibilní se všemi stabilními podpodlahovými materiály např. beton, anhydrit, malta, flexibilní lepidlo

• Lze aplikovat tyto podlahové krytiny:

Dlaždice, mramor, kámen, max. tloušťka 30 mm, parkety, povoucí podlahy, kobercové krytiny - hodnota λ 1,0 W/mK

Instalační fáze

- Rychlá a snadná instalace díky samolepicí tkanině
- Díky nízké konstrukční výšce není třeba řešit výšku stávajících dveří či nášlapnou úroveň schodů
- Díky dvoužilovému topnému kabelu s jedním připojovacím vodičem usnadňuje rozvržení a instalaci topné rohože
- Široká škála topných rohoží

Použití

Ideální topení pro zajištění pohodlí ve vaší kuchyni, koupelně, předsíni, chodbě, obývacím pokoji, jídelně, dětském pokoji, apod.

- Rychlý čas ohřevu díky dostatečnému výkonu topné rohože
- Velmi malá spotřeba energie při použití termostatu
- Díky dvožilovému topnému kabelu nevzniká žádné měřitelné elektromagnetické pole
- Dlouhá životnost bez potřeby údržby

Technické údaje



Jmenovitý výkon	160 W/m ²
Napětí	230 V
Max. působící teplota	120 °C
Min. instalační teplota	+5 °C
Topný kabel	Fluoropolymer, dvoužilový topný kabel s ochranným opletením a jedním připojovacím studeným kabelem
Studený přívod	1 x 5 m studený přívod, průřez 3 x 1,0 mm ²
Podložka	Samolepicí laminátová tkanina
Vlhká místnost	Schváleno, požadavek ELCB
Jistič	13 A s max. plochou topné podložky do 18 m ²
Osvědčení	VDE CE

Související výrobky


- Termostat Raychem Comfort R-TA
Elektronický termostat s LCD displejem pro aplikace snímání teploty podlahy nebo místnosti
- Adaptabilní termostat s časováním Raychem R-TC
Elektronický termostat s časováním a předvídací funkcí, osvětleným displejem LCD se snímáním teploty podlahy, teploty místnosti, nebo kombinací teploty místnosti omezovačem teploty podlahy

Referenční čísla	Topná rohož T2QuickNet Plus 160
-------------------------	--

Název výrobku	Referenční číslo	Plocha (m ²)	Výkon (W)	Rozměr (ŠxD v m)
T2QuickNet-P-160-1,0	986618-000	1	160	0,5 x 2,0
T2QuickNet-P-160-1,5	1244-001831	1,5	240	0,5 x 3,0
T2QuickNet-P-160-2,0	060364-000	2	320	0,5 x 4,0
T2QuickNet-P-160-2,5	1244-001832	2,5	400	0,5 x 5,0
T2QuickNet-P-160-3,0	168506-000	3	480	0,5 x 6,0
T2QuickNet-P-160-3,5	1244-001833	3,5	560	0,5 x 7,0
T2QuickNet-P-160-4,0	036330-000	4	640	0,5 x 8,0
T2QuickNet-P-160-4,5	1244-001834	4,5	720	0,5 x 9,0
T2QuickNet-P-160-5,0	441162-000	5	800	0,5 x 10,0
T2QuickNet-P-160-6,0	349790-000	6	960	0,5 x 12,0
T2QuickNet-P-160-7,0	712522-000	7	1120	0,5 x 14,0
T2QuickNet-P-160-8,0	605750-000	8	1280	0,5 x 16,0
T2QuickNet-P-160-9,0	723132-000	9	1440	0,5 x 18,0
T2QuickNet-P-160-10,0	728236-000	10	1600	0,5 x 20,0

Příprava podkladu	<p>Podklad musí být čistý, stabilní a pevný bez prasklin či látek snižujících přilnavost. Rozsáhlé praskliny v podkladu musí být před položením podložky vyplněny.</p> <p>Před instalací musí být vyrovnány nerovnosti povrchu. U cementové stěrky či anhydritové stěrky je třeba se ujistit, že tyto látky dostatečně vyschly v souladu s příslušnými normami. Anhydritová stěrka by měla být vyhlazená a bez prachu. U rychle tuhnoucí stěrky je třeba postupovat podle pokynů dodavatele.</p> <p>Topný kabel nesmí být instalován pod vanou, sprchovým koutem, nábytkem zakrývajícím podlahu, atd. Topný kabel nesmí být instalován v místě, kde budou vrtány otvory do podlahy.</p> <p>Je třeba dodržovat příslušné normy, předpisy a údajové listy pro použití stejně tak jako pokyny a návody!</p>
Pokyny pro instalaci	<p>T2QuickNet-Plus 160 se umístí na podklad podle dispozičního plánu. Studený přívod Quicknet je třeba zastrčit do pružné trubice a připojit ke spojovací skřínce. Snímač termostatu, který je také chráněn v pružné trubici, je umístěn doprostřed mezi dvě trasy topného kabelu.</p> <p>Na horní stranu topné podložky je aplikována výplňová vrstva. Ve vlhkých prostorách je třeba aplikovat zábranu prostupu vlhkosti na standardní výplňovou vrstvu. Na horní stranu zatvrdlého plnicího materiálu lze umístit dlaždice.</p> <p>Podrobné pokyny pro instalaci viz INST-280.</p>

Raychem je registrovaná obchodní značka společnosti Tyco Thermal Controls.

		© 2004 Tyco Thermal Controls CDE-0740 Rev.2 09/05 Vytisknuto v Belgii na papíru běleném bez užití chlóru.
<p>Veškeré výše uvedené informace včetně ilustrací jsou považovány za platné. Uživatelé však musí nezávisle posoudit vhodnost jednotlivých výrobků pro jejich aktuální aplikace. Společnost Tyco Thermal Controls neposkytuje žádné záruky na přesnost nebo úplnost informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich použití. Jediným závazkem společnosti Tyco Thermal Controls jsou její závazky dle Standardních podmínek prodeje společnosti Tyco Thermal Controls pro tento výrobek a společnost Tyco Thermal Controls není v žádném případě zodpovědná za náhodné, nepřímé nebo následné škody v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Technické údaje uváděné společností Tyco Thermal Controls mohou být změněny bez ohlášení. Navíc si společnost Tyco Thermal Controls vyhrazuje právo provést změny bez upozornění kupujícím ve zpracování nebo materiálech, které neovlivňují shodu s s jakýmkoli vztahujícím se předpisem.</p>		
	<p>Pro další informace kontaktujte místního obchodního zástupce.</p> <p>tyco / Thermal Controls</p> <p>Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o. Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Tel.: +420 241 911 911 Fax: +420 241 911 910 info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com www.raychempodlahovetopeni.cz</p>	<p>www.tycothermal.cz www.raychempodlahovetopeni.cz</p>